



Резервные модули

Essential edition

2025/2026

Содержание

Резервные модули

Страница 4



Резервные модули



Резервные модули

Резервный модуль служит для развязки двух цепей электропитания и обеспечивает высокую готовность и производительность оборудования. Использование резервного источника питания крайне необходимо в системах с максимальными требованиями к эксплуатационной безопасности. Резервная система предотвращает останов всей установки в случае отказа блока питания.

Обзор ассортимента

Резервные модули ESSENTIAL edition

7

Безопасная развязка



С помощью резервных модулей ESSENTIAL edition два источника питания могут быть развязаны друг от друга для 100% резервирования. Это обеспечивает высокий уровень безопасности в эксплуатации.



Увеличение мощности

Резервные модули - идеальный выбор для простого и безопасного увеличения мощности источников питания одного типа, подключенных параллельно.



Комплексная система передачи сигналов

Резервные модули обеспечивают комплексную сигнализацию состояния. Светодиоды DC-OK и переключающие контакты без потенциала обеспечивают непрерывный контроль состояния.

Преимущества для Вас:

- ✓ Возможность использования по всему миру благодаря международному пакету допусков
- ✓ Высокая гибкость благодаря широкому диапазону входных напряжений 10 V DC ... 60 V DC
- ✓ Широкий контроль с помощью светодиодных индикаторов состояния конкретного канала и переключающих контактов без потенциала

Резервные модули ESSENTIAL edition



С помощью резервных модулей ESSENTIAL edition два источника питания могут быть развязаны друг от друга для 100% резервирования. Это обеспечивает высокий уровень безопасности в эксплуатации.

ESSENTIAL DIODE, Винтовые зажимы, 12 В DC ... 48 В DC, 2x 10 А DC, 1x 20 А DC



Технические характеристики	
Сертификаты	CB
Диапазон входного напряжения	10 В DC ... 60 В DC
Выходной ток	20 А
Вид развязки	пассивный
Ширина	40 мм
Высота	124 мм
Глубина	126 мм

Тип	Артикул №	Штук
PS-EE-2G-DIODE/12-48DC/2X10/SC	1584245	1

ESSENTIAL DIODE, Винтовые зажимы, 12 В DC ... 48 В DC, 2x 20 А DC, 1x 40 А DC



Технические характеристики	
Сертификаты	CB
Диапазон входного напряжения	10 В DC ... 60 В DC
Выходной ток	40 А
Вид развязки	пассивный
Ширина	40 мм
Высота	124 мм
Глубина	126 мм

Тип	Артикул №	Штук
PS-EE-2G-DIODE/12-48DC/2X20/SC	1584246	1

Ваш партнер на месте

Phoenix Contact – это глобальный лидер со штаб-квартирой в Германии. Группа компаний представляет перспективные продукты и решения для комплексной электрификации, сетевой интеграция и автоматизации всех секторов экономики и инфраструктуры. Глобальная сеть гарантирует важную близость к клиенту.

Ближайшего к вам партнера вы можете найти на сайте

phoenixcontact.com

